

**Gazificarea sat.Frumusica r-nul  
Cahul (conform HG-715 din  
16.06.2008) PJ.**

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 02-03-2019-F  
Deviz-oferta № 02-03-2019**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Presiunea joasa. Dulap N-10.</b>				
1	TsC02A 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	4,860		
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	40,500		
3	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,640		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	121,500		
5	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	210,000		
6	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm	m	200,000		
7	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m	400,000		
8	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm	buc	2,000		
9	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159mm L-1,2m 1buc. La esiri	m	2,400		
10	TfA01A	Conducta de otel, montata in canal, la o	m	1,500		

1	2	3	4	5	6	7
	1	adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 89mm				
11	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm	buc	1,000		
12	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	2,000		
13	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14	2 buc	1,000		
14	IzH02B	Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 108mm	m	1,000		
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32mm	buc	20,000		
16	TfA01A 1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25 mm	m	10,000		
17	IzH02B	Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 25 mm Изоляция тр-да Д25 мм стеклоизолом	m	10,000		
18	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	40,000		
19	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14	2 buc	20,000		
20	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting ( teu redus ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 /32mm	buc	8,000		
21	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus ) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 /32 mm	buc	12,000		
22	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting ( reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110/90 mm	buc	1,000		
23	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/75mm	buc	1,000		
24	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	40,000		
25	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm	buc	1,000		
26	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting ( mufa ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
27	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting ( COT ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm	buc	1,000		
28	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 20buc. La esiri	m	22,000		
29	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,280		
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	1,280		
31	RpGD07 A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	20,000		
32	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,810		
33	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,810		
34	TfA01A 1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 20 mm	m	40,000		
35	TfE02A	Montarea cotului cu dimetrul 20 mm	buc	40,000		
36	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de d-20mm	buc	20,000		
37	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de (PIULITE P/U CONTOR DN 32)	buc	20,000		
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tiava D-40 mm 1buc*2m=2m *3.84 kg=7.68kg, *20 buc =153.6kg	kg	153,600		
39	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,280		

1	2	3	4	5	6	7
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,280		
41	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	20,000		
42	IA52A	Cutie metalica pentru protectia conturului de gaze	buc	20,000		

**Total:**

Cheltuieli directe	lei
CASM	22,50 %
Transp mater	4,00 %
TOTAL	100,00 +
Cheltueli de rejie	14,50 %
TOTUL	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
TOTAL	100,00 +
TVA	20,00 %

**Total deviz:**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Cahul-gaz")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)